

Versátil, Divertida com Potência e Confiabilidade

A versatilidade para pedalar onde você quiser, independente do terreno. O motor Bafang M410, aliado com a bateria de 655 Wh, transformam a E-SKA em uma excelente opção para se pedalar tanto nas trilhas quanto na cidade.

Motor Bafang M410

Sua potência de 250W e até 80 Nm alivia qualquer subida, colocando um sorriso no rosto dos ciclistas. Os sistemas de acionamento Bafang são silenciosos, permitindo que você aproveite a paz e o silêncio nas trilhas.

Bateria para pedalar mais longe do que nunca.

Com 655 Watts, possui a maior autonomia da categoria, sendo totalmente integrada ao quadro, fácil de usar, podendo ser removida sem a necessidade de ferramentas e recarregada dentro ou fora da bicicleta.

Onde Pedalar?

Trilhas, ciclovias e vias públicas. Sua velocidade de fábrica 32km. Verifique com o departamento estadual da sua região quais os limites em vias públicas e ciclovias, em sua maioria até 32Km.


DADOS

		Referência (SKU)	Descrição	Cód. Barras (EAN)
Grafite	P	029.15.241.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15 12v Grafite Fosco	7908435907754
	M	029.17.241.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Grafite Fosco	7908435907112
	G	029.19.241.0009	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Grafite Fosco	7908435907129
	GG	-	Indisponível	-
Preto	P	029.15.241.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 15 12v Preto Fosco	7908435907747
	M	029.17.241.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 17 12v Preto Fosco	7908435907099
	G	029.19.241.0008	Bicicleta Elétrica E-Ska 9 19 12v Preto Fosco	7908435907105
	GG	-	Indisponível	-

GEOMETRIA

Unidade de medidas em milímetro e grau

Tamanho	P (15)	M (17)	G (19)	
A - Tubo do selim	393	432	483	
B - Tubo superior	599	601	614	-
C - Tubo superior horizontal	605	615	630	
D - Chain Stay	478	478	478	
E - Ângulo Tubo do Selim	73.5°	73.5°	73.5°	
F - Ângulo Tubo Direção	69°	69°	69°	
G - Tubo Caixa de Direção	125	125	125	
H - Bottom Bracket Drop	60	60	60	
Stack	598	598	598	
Reach	410	420	435	
Avanço (comp.)	80	80	90	
Largura do guidão	740	740	740	
Diâmetro do canote	31.6	31.6	31.6	
Wheel size	29"	29"	29"	
Curso da suspensão	100	100	100	



Altura Sugerida	P	1,65 - 1,71m
	M	1,72 - 1,76m
	G	1,77 - 1,82m
	GG	1,83 - 1,90m

Local de Faturamento	Manaus-AM
Dimensões produto embalado CxLxA (m)	1,98x0,23x1,29
Peso produto embalado (kg)	34
Capacidade Máxima Suportada (Kg)	100

Pensando na escolha correta do seu quadro, disponibilizamos uma tabela com tamanho de quadro recomendado de acordo com a sua altura. No entanto informamos que o ideal é fazer o Bike Fit para que sempre esteja na melhor posição para pedalar.

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Groove 29 alumínio com cabeamento interno tapered
Suspensão	Rockshox Judy Silver Solo Air Tapered 100mm
Trocador	Sram SX Eagle 12V
Câmbio Traseiro	Sram SX Eagle 12V
Pedivela	Bafang 170mm
Cassete ou Roda Livre	Sram SX Eagle 12V 11-50D
Corrente	Sram SX Eagle 12V
Alavanca de Freio	Shimano hidráulico BL-MT200
Freio	Shimano hidráulico BR-MT200 Rotor Shimano RT10 160mm Center Lock
Movimento Central	-
Cubos	Shimano TX-505
Raios	Inox Preto
Aros	Groove Alumínio, Tubeless Ready, Parede Dupla 32F
Guidão	Groove 740x31.8mm
Mesa	Groove (S-M) 80mm (L) 90mm
Canote	Groove Alumínio 31.6mm
Abraçadeira de selim	Groove Alumínio 35mm
Selim	Groove MTB
Pneu	Vittoria Barzo arame 29x2.25
Peso	23.8 Kg aproximadamente
Garantia Quadro	02 anos contra defeito de fabricação
Garantia Componentes	06 meses contra defeito de fabricação transmissão e peças / 02 Anos contra defeito de fabricação para componentes elétricos

*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.